


水分計 Moisture Meters



用於快速測定化工原料、穀物、礦物、生物製品、食品、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份。

產品特點

1. 儀器採用鹵素加熱乾燥，升溫迅速，測試時間短。
2. 按鍵式鍵盤，使操作更加便捷；面板超大高解析度背光液晶螢幕，便於在暗處操作，視覺更舒適。
3. 高精度隔熱式感測器，採集溫度資料可靠。
4. 在測量過程中，可直接確認乾燥的狀態，推測結束時間。因具有自動去皮功能，即時連續進行測定，也可以通過歸零漂移校正進行準確的測定。
5. 內置 R232C 輸出介面，可連接電腦、印表機等週邊設備。

規格說明：

產品型號	DS-100-1	DS-50-10
最大秤量值	100g	50g
精度	0.001g	0.01g
重複性(3g 樣品)	0.2%	
最小樣品量	0.5g	
建議樣品量	3-10g	
加熱時間	1-99 分鐘間隔 10 秒	
加熱溫度範圍	50°C 至 180°C (間隔 1°C)	
加熱燈源	鹵素燈	
終點控制	定時、自動	
顯示內容	固體%、水份%、重量、時間、溫度	
秤盤尺寸	100mm	
通訊	RS232(可連接電腦和印表機等)	
外型尺寸	285 x 160 x 150mm	
淨重	3.0Kg	

